

NT 30/1 AP TE H

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H avec une efficacité de filtration de 99,995 %. Parfait pour l'aspiration des poussières nocives et cancérogènes (classe de poussière H). Il est équipé d'un dispositif de décolmatage du filtre semi-automatique et d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.



Référence

1.148-253.0

- Cuve de 30 l, système antistatique complet, classe de poussière H
- Homologation pour l'aspiration d'amiante, nettoyage du filtre semi-automatique, prise d'asservissement pour outil électroportatif
- Accessoires électroconducteurs, suceur fentes, filtre plissé plat HEPA-H13, adaptateur pour outil électroportatif

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529078032
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoire	kg	12,8
Poids avec emballage	kg	17
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 560

Contenu de la livraison

Sac filtrant de sécurité:	1 Pièce(s)
Longueur du flexible d'aspiration:	2,5 m
Type de flexible d'aspiration:	électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur des tubes d'aspiration:	550 mm
Matériau des tubes d'aspiration:	Acier chromé
Coude:	électro-conducteur
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:	300 mm
Buse de fentes	
Raccord pour outil électroportatif	
Filtre plissé plat:	HEPA-13 (H13)

Equipement

Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
Système antistatique
Classe de protection: I
Roulette avec frein
Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de poussières: H
Matériau de la cuve: Plastique



Aspirateur de sécurité de la classe H

- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.



Homologué pour le désamiantage

- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H.
- Contrôle supplémentaire « Amiante » passé avec succès.
- Contrôlé selon la norme TRGS 519 pour l'Allemagne.



Antistatic Protection

Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H

1.148-253.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	1	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières dangereuses de classe H, des gros déchets et des liquides.	■
Filtre plissé plat Safety/HEPA	2	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1	4	2.889-183.0		□
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	8	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	10	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	11	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	12	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	13	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	14	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Référence	Descriptif	
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	15	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	16	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	17	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	18	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.