



## PERFORM 6500 C5

EAN 3499231921098



### AVANTAGES PRODUIT

Châssis compact avec bandeaux antichoc  
Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
Excellent rapport performance/prix  
Groupe garanti 3 ans  
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe  
ALTERNATEUR SURDIMENSIONNE Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation des groupes. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

### Gamme

#### PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Carburant Essence

Tension nominale (V) | Nombre de phases 230 | Monophasé

Puissance max (kW) 6,3 kW

Autonomie 75% (h) 2,8

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 97

Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg) 81 x 56,5 x 59 | 90



PERFORM 6500 C5 - GROUPE ELECTROGENE - PERFORM - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.





## PERFORM 6500 C5

EAN 3499231921098



### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Gamme                                            | PERFORM   |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max (kW)                               | 6,3       |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de phases                                 | Monophasé |
| Intensité assignée (A)                           | 20,9      |
| Carburant                                        | Essence   |
| Réservoir (L)                                    | 7,3       |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 2,6       |
| Autonomie 75% (h)                                | 2,8       |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 97        |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 83        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 69        |



### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Marque moteur      | REHLKO   |
| Réf. moteur        | CH440_C5 |
| Démarrage          | Lanceur  |
| Sécurité huile     | Oui      |
| Cylindrée (cm3)    | 429      |
| Capacité huile (l) | 1,3      |



### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Technologie                      | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR                   | Non                 |
| Indice de protection Alternateur | IP 23               |
| Classe d'isolement               | H                   |



### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur |
|--------------------------------------------------------------------|



### DIMENSIONS ET POIDS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (cm)  | 81   |
| Largeur (cm)   | 56,5 |
| Hauteur (cm)   | 59   |
| Poids Net (kg) | 90   |



### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 82     |
| Largeur (cm)                         | 56,5   |
| Hauteur (cm)                         | 60     |
| Poids (kg)                           | 92     |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 4      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 133    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 378    |



### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien  
Plots de maintien au sol  
Poignées grip ergonomiques



## PERFORM 6500 C5

EAN 3499231921098

### Équipements complémentaires



**R05M**

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation



**3499231002575**

RKB1HD - Kit brouette pour PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 – 7500T / DIESEL / WELDARC 200 – 220 ; Roues increvable Ø 290 mm



**3499231920091**

RKS8 - Kit entretien pour PERFORM 6500 comprenant huile, bougie et filtre à air



**RH1**

RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm



**RPM**

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V



**RPQ**

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur



**RBAC**

RBAC - Bac de rangement amovible à fixer sur le dessus du groupe



**3499231920831**

GSC - Generator Smart Care : Boîtier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes

**RRB3**

Bac de rétention

PERFORM 6500 C5 - GROUPE ELECTROGENE - PERFORM - 6 février 2026  
[portable.rehiko.com](http://portable.rehiko.com)

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.