

PONCEUSE À BANDES DE CONCEPTION MODERNE , COMPACTE, TRÈS MANIABLE, D'UN EMPLOI SIMPLE ET FACILE.

- SYSTÈME DE TENSION ET DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA BANDE ABRASIVE (BREVETÉ)
- PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE PONÇAGE
- RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PONÇAGE
 - MOTEUR TRÈS PUISSANT
 - GRANDE MANIABILITÉ
 - ASPIRATION TRÈS EFFICACE
 - PRESSION DU CYLINDRE RÉGLABLE
 - DÉMARRAGE EN DEUX TEMPS
 - POSSIBILITÉ DE TRAVAIL AU RAS DES PUNTHES



Voir PAGE 23

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	230 Volts
Puissance moteur	2 200 Watts
Nombre de tours/mn du rouleau	2 000 t/mn
Largeur du rouleau	200 mm
Ø du rouleau	150 mm
Dimensions bandes	200 x 750 mm
Poids net	60 kg

MONTAGE DE LA BANDE ABRASIVE :
TRÈS SIMPLE, SANS VIS ET SANS CLÉ

Abaisser le levier de tension, glisser la bande sur les rouleaux et remonter le levier.
C'est terminé !
La bande reprendra sa place d'elle-même.

