





Finitions parfaites

APPLICATIONS

Idéales pour surfer les chapes. Elles permettent d'obtenir une finition parfaite. Toutes nos règles vibrantes peuvent vibrer jusqu'à 10/12 cm d'épaisseur de béton (selon la densité du mélange).

Version HONDA

Vibrations / minutes	vib/min	7 000
Puissance moteur	kW (ch)	0.8 (1.07)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	82.6
Poids avec profilé 1,5 m	kg	17
Poids avec profilé 2 m	kg	19
Poids avec profilé 2,5 m	kg	21
Poids avec profilé 3 m	kg	23
Référence avec profilé 1,5 m		05081502
Référence avec profilé 2 m		05082002
Référence avec profilé 2,5 m		05082502
Référence avec profilé 3 m		05083002

Profilés nus

Profilé nu 1,5 m	05100015
Profilé nu 2 m	05100020
Profilé nu 2,5 m	05100025
Profilé nu 3 m	05100030

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Traitement anti-corrosion
- ✓ Moteur essence 4 temps
- ✓ Double poignée pour plus de stabilité
- ✓ Kit outillage



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Profilés aluminium
- ✓ Adaptateur SCHUKO