

SYSTÈME
VAS

Moteur essence
SP 95

PROTECTION
MOTEUR

COMPTE
HEURES

COMPTE
TOURS

PRÉ-FILTRES
CYCLONE



Guidon avec silent blocs spécifiques plus performants pour l'absorption des vibrations subies par l'utilisateur.

**GARANTIE
3 ANS**



Levier de commandes 3 fonctions :
- permet d'accélérer,
- de couper le moteur,
- et de couper l'essence



Grand filtre à air double cyclone

Poignée ergonomique avec barre de roulement



Protection intégrale du moteur avec coque ABS

Soufflet en polyéthylène avec bornes anti-rotation

Poignée de manutention

Les 4 temps

APPLICATIONS

La gamme de pilonneuses MTX permet le compactage de différents types de matériaux comme les tranchées, les matériaux argileux, granuleux, le sable ...

MTX 60 E

Dimensions L x l x H	mm	713 x 350 x 1 025
Dimensions de la semelle L x l	mm	340 x 265
Impact au sol	cps/min	644 à 695
Force centrifuge	KN (KGF)	13.6 (1 390)
Vibration main-bras	m/sec ²	5.2
Course max	mm	50 - 80
Poids d'utilisation	kg	64
Moteur		HONDA GX 100
Type		Essence - 4 temps refroid.air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.1 (2.9)
Carburant / cap. réservoir	- / L	Essence / 2.5
Système d'allumage		Démarrreur manuel
Catégorie		PN 3
Niveau sonore	Lp dB(A)	92
Référence		05010060
Référence kit roues		05029014
Réf. chariot de transport		05029013

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur essence 4 temps avec refroidissement air HONDA GX 100
- ✓ Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- ✓ Grand filtre à air double cyclone
- ✓ Protection intégrale du moteur avec coque ABS
- ✓ Poignée de manutention
- ✓ Compteur d'heures et tours moteur
- ✓ Guidon avec silent blocs spécifiques

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Chariot de transport MC-1B
- ✓ Kit roues

